

SOLIS S5-GC50K

Inwerter trójfazowy

HEWALEX

Model Solis S5-GC50K	
Wejście (DC)	
Maksymalna moc wejścia	75 kW
Maksymalne napięcie wejścia	1100 V
Napięcie startowe	195 V
Napięcie znamionowe	600 V
Zasięg napięć MPPT	180-1000 V
Maksymalny prąd wejścia	5x 32 A
Maksymalny prąd zwarcia	5x 50 A
Liczba MPPT/Maksymalna liczba stringów w urządzeniu	5/10
Wyjście (AC)	
Nominalna moc wyjścia	50 kW
Maksymalna moc chwilowa	55 kW
Znamionowe napięcie sieci	3/N/PE, 220/380V, 230/400V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba faz	3
Maksymalny prąd	83,6 A
Współczynnik mocy	0,8...1...0,8
THD	<3%
Sprawność	
Sprawność maksymalna	98,7%
Sprawność Euro	98,3%
Ochrona	
Odwrotna polaryzacja DC	TAK
Zabezpieczenie przed zwarcie	TAK
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia	TAK
Ochronniki przeciwprzepięciowe	DC typ II/ AC typ II
Monitoring szeregów (stringów)	TAK
Wykrywanie prądu resztkowego	TAK
Monitorowanie sieci	TAK
Ochrona antywypowa	TAK
Ochrona termiczna	TAK
Skanowanie krzywej I/V	TAK
Rozwiązanie PID Recovery	Opcja*
Zintegrowany wyłącznik DC	TAK
Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie obwodu przed zwarcie łukowym DC)	TAK (Wymagana aktywacja)
Dane ogólne	
Wymiary	691 x 338 x 578 mm
Masa	54,5 kg
Typ	Beztransformatorowy
Zużycie własne	<1 W (noc)



Ginlong
Technologies
www.ginlong.com



Inwertery konwertują prąd stały (DC) generowany przez ogniwa fotowoltaiczne na prąd zmienny (AC) o parametrach zgodnych z wymaganiami sieci elektroenergetycznej. Są to urządzenia bardzo skomplikowane technologicznie. Mają kluczowe znaczenie jako element projektu oraz pomyślnego funkcjonowania systemu solarnego PV.

Najważniejsze cechy

- Wyjście trójfazowe
- Prąd wejściowy aż do 32 A
- Zabezpieczenie AFCI, aktywnie zmniejszające ryzyko pożaru
- 5 trackerów MPPT umożliwiającymi zaprojektowanie systemu w różnych orientacjach
- Wspiera wyższe mocowo moduły
- 98,7 % maksymalnej sprawności
- 180 V - 1000 V - szeroki zakres napięć MPPT
- Estetycznie wykonana kompaktowa konstrukcja
- RS 485, WiFi/GPRS (opcja)
- Wielopoziomowa ochrona w standardzie
- Opcja zdalnego monitoringu instalacji przez Wi-Fi
- 10 lat gwarancji
- Inteligentne redundantne chłodzenie wentylatorem
- Niskie napięcie rozruchowe
- Idealne rozwiązanie do monitorowania komercyjnych instalacji

Dane ogólne	
Temperatura działania	-25 °C ~ 60 °C
Stopień ochrony	IP66
Emisja dźwięku (typowa)	<60 dBA
Chłodzenie	Inteligentne redundantne chłodzenie wentylatorem
Maksymalna wysokość pracy	4000m
Standardy sieciowe	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, G98, G99, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727, DEWA
Wilgotność otoczenia	0-100%
Spełnione normy	IEC62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4
Połączenie DC	Złącze MC4
Połączenie AC	Terminal OT (max 70 mm ²)
Wyświetlacz	LCD
Komunikacja	RS485, USB, opcja: WiFi, GPRS, PLC*
Gwarancja	10 lat