

**Hewalex**



Made by Ginlong Technologies 

## Konfiguracja urządzenia WiFi Stick

\*Konfiguracja zalecana jest w urządzeniach z systemem Android lub na komputerze.

### 1. Połączenie z siecią SOLIS

Połącz WiFi Stick do właściwego portu inwertera.

W miejscu montażu urządzenia połącz się przez telefon z siecią WiFi:

**Solis\_5A\*\*\*\*\***

Zabezpieczenia  
WPA2 PSK

Hasło  
**123456789**

☒ Pokaż hasło

Opcje zaawansowane

**ANULUJ** **POŁĄCZ**

*Pamiętaj aby rozłączyć się z pozostałymi sieciami WiFi oraz, aby wyłączyć dane komórkowe w telefonie. Jeżeli wyświetli się informacja „Sieć nie ma dostępu do internetu. Nadal chcesz się z nią połączyć?” – TAK, należy zachować to połączenie.*

### 2. Konfiguracja z siecią

W przeglądarce internetowej wprowadź adres: 10.10.100.254, następnie zaloguj się do strony.

Nazwa użytkownika: **admin**  
Hasło: **123456789**

Po zalogowaniu się do strony wybierz zakładkę Quick Set. Następnie wprowadź nazwę sieci internetowej (Network name (SSID)) oraz hasło do tej sieci (Password).

Naciśnij „Save”

*Jeśli konfiguracja urządzenia z siecią przebiegła pomyślnie wyskoczy komunikat „Set up finished, the monitoring stick will now attempt to connect to the network...”*

### 3. Utworzenie konta w aplikacji Solis Cloud

3.1. Pobierz aplikację Solis Cloud ze Sklepu Play lub wejdź na stronę [www.soliscloud.com](http://www.soliscloud.com)

3.2. Wybierz „Zarejestruj” na stronie głównej.

3.3. Wybierz „Register Owner”

3.4. Wprowadź adres email (Klienta), następnie kliknij „Uzyskaj kod weryfikacyjny”


*Kod zostanie wysłany na wskazany adres email. Czas na wpisanie kodu to 60 sekund.*

Wprowadź: nazwę użytkownika, hasło oraz strefę czasową.


3.5. Po pomyślnej rejestracji wybierz „Zaloguj się do strony startowej”

## 4. Utworzenie instalacji

4.1. Przejdź do zakładki elektrownia, naciśnij kółeczko z + (w prawym górnym rogu) i wybierz „Dodać elektrownię”



4.2. Uzupełnij wymagane dane




### UWAGA!


W tym miejscu możliwe jest przypisanie konta użytkownika do konta instalatora, poprzez wpisanie odpowiedniego kodu.

Kod instalatora dla firmy HEWALEX: 11732

4.3. Utwórz instalację klikając „Sporządź” w prawym górnym rogu.




Po pomyślnym utworzeniu instalacji pojawi się komunikat:




Wybierz „Wyświetl elektrownię”

## 5. Dodanie urządzenia do utworzonego konta


5.1. Wybierz zakładkę „Urządzenie” a następnie „Rejestrator danych” i kliknij „Dodaj urządzenie”



5.2. Zeskanuj kod QR znajdujący się na obudowie urządzenia lub wprowadź numer seryjny WiFi Sticka ręcznie wybierając „Wejście manualne”



5.3. Utworzenie instalacji zakończono sukcesem. Naciśnij „Continu...atologger”, aby sprawdzić dane uzyskane z monitoringu. Jeśli instalacja posiada kilka WiFi Stick, wciśnij „View plant”



### UWAGI:

1. Jeżeli sieć SOLIS 5A... jest nadal widoczna a zielona dioda nie świeci, oznacza to, że konfiguracja z siecią internetową nie przebiegła pomyślnie.
2. Jeżeli dioda pomarańczowa mruga/nie świeci sprawdź na inwerterze jego połączenie z urządzeniem WiFi Stick:  
MENU INWERTERA -> USTAWIENIA -> USTAW ADRES: 01