

Zestawy kolektorów słonecznych HEWALEX

Hewalex

TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody

Zestawy Komfort Max zapewniają identyczne uzyski ciepłe jak zestawy solarne Komfort oraz Komfort Plus. Zestawy przeznaczone są wszędzie tam, gdzie oprócz obsługi pompy solarnej, wymagana jest obsługa innych urządzeń, takich jak np. grzałka elektryczna, kocioł gazowy, pompa cyrkulacyjna wody użytkowej czy pompa górnej węzownicy dla kotła stałopalnego.



Niezawodne osiągi



Oszczędność na lata



Fabryczny dobór elementów



Rysunek poglądowy

Cechy użytkowe

- ✓ Zespół pompowy ZPS 18E-01 ECO
- ✓ sterownik serii G422 z rozszerzoną funkcjonalnością
- ✓ bezpieczeństwo eksploatacji dzięki skutecznemu odpowietrzeniu
- ✓ pompa obiegowa marki SHIMGE lub WILO
- ✓ minimalne zużycie energii przez pompę obiegową
- ✓ wysoka jakość podzespołów
- ✓ obsługa i nadzór pracy instalacji ograniczone do niezbędnego minimum
- ✓ Czujnik kontroli ciśnienia, pozwalający na wyprzedzające wykrycie spadku ciśnienia w instalacji

Skład zestawów

Zestawy solarne KOMFORT MAX zawierają wszystkie niezbędne elementy obiegu kolektorów słonecznych z wyłączeniem podgrzewacza lub wymiennika oraz systemu montażowego, które wymagają indywidualnego doboru. Zestawy solarne KOMFORT MAX dostępne są w wariantach zarówno bez rury elastycznej, jak i z rurą elastyczną podwójną o długości 16 m lub 25 m, z odpowiednim systemem nakrętek. Zestaw nie zawiera uchwytu do mocowania rury solarnej. Możliwe jest wybranie zestawu KOMFORT MAX, wyposażonego w anodę tytanową zapewniającą bezobsługową i trwałą ochronę przeciwkorozyjną podgrzewacza wody. Zdalny dostęp do instalacji oraz danych możliwy jest po wybraniu opcji zestawu solarnego KOMFORT MAX, wyposażonego w Modem EKO-LAN.

Elementy składowe zestawu solarnego KOMFORT MAX:

- Wysokowydajne kolektory słoneczne płaskie KS2100F TLP AC lub KS2600F TLP AC
- Podgrzewacz serii ZPE HX 2.1B, emaliowany z węzownicą solarną oraz węzownicą standardową dla kotła grzewczego
- Zespół pompowy ZPS 18E-01 ECO ze zintegrowanym sterownikiem serii GH422 z rozszerzoną funkcjonalnością
- Anoda tytanowa i Modem EKO-LAN¹
- Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12 lub DN16
- Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 lub 24
- Płyn niezamarzający -25 z markerem UV
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] lub DN12 [25 m]¹
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] lub DN16 [25 m]¹
- Nakrętka 1/2" do rury elastycznej DN12¹
- Nakrętka 3/4" do rury elastycznej DN16¹

¹ - dostępne w wybranych zestawach

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX200-2KS2100.S201	nr kat.	HSZ2022113007	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX200-2KS2100.S202	nr kat.	HSZ2022113001	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX200-2KS2100.S203	nr kat.	HSZ2022113101	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX200-2KS2100.S204	nr kat.	HSZ2022113107	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX200-2KS2100.S205	nr kat.	HSZ2022113201	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX200-2KS2100.S206	nr kat.	HSZ2022113207	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX200-2KS2100.S207	nr kat.	HSZ2022113301	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX200-2KS2100.S208	nr kat.	HSZ2022113307	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa			
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX200-2KS2100.S209 nr kat.	HSZ2022113401	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX200-2KS2100.S210 nr kat.	HSZ2022113407	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX200-2KS2100.W201 nr kat.	HSZ2022123007	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX200-2KS2100.W202 nr kat.	HSZ2022123001	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX200-2KS2100.W203 nr kat.	HSZ2022123101	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX200-2KS2100.W204 nr kat.	HSZ2022123107	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową WILO	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX200-2KS2100.W205 nr kat.	HSZ2022123201	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX200-2KS2100.W206 nr kat.	HSZ2022123207	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX200-2KS2100.W207 nr kat.	HSZ2022123301	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX200-2KS2100.W208 nr kat.	HSZ2022123307	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX200-2KS2100.W209 nr kat.	HSZ2022123401	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX200-2KS2100.W210 nr kat.	HSZ2022123407	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-2KS2600.S211	nr kat.	HSZ3022613007	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.S212	nr kat.	HSZ3022613001	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.S213	nr kat.	HSZ3022613101	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.S214	nr kat.	HSZ3022613107	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-2KS2600.S215	nr kat.	HSZ3022613201	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.S216	nr kat.	HSZ3022613207	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.S217	nr kat.	HSZ3022613301	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.S218	nr kat.	HSZ3022613307	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-2KS2600.S219 nr kat.	HSZ3022613401	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.S220 nr kat.	HSZ3022613407	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.W211 nr kat.	HSZ3022623007	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.W212 nr kat.	HSZ3022623001	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-2KS2600.W213 nr kat.	HSZ3022623101	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.W214 nr kat.	HSZ3022623107	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową WILO	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.W215 nr kat.	HSZ3022623201	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.W216 nr kat.	HSZ3022623207	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-2KS2600.W217 nr kat.	HSZ3022623301	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.W218 nr kat.	HSZ3022623307	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.W219 nr kat.	HSZ3022623401	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-2KS2600.W220 nr kat.	HSZ3022623407	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-3KS2100.S221	nr kat.	HSZ3032113007	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX300-3KS2100.S222	nr kat.	HSZ3032113001	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX300-3KS2100.S223	nr kat.	HSZ3032113101	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX300-3KS2100.S224	nr kat.	HSZ3032113107	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-3KS2100.S225	nr kat.	HSZ3032113201	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX300-3KS2100.S226	nr kat.	HSZ3032113207	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX300-3KS2100.S227	nr kat.	HSZ3032113301	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
Komfort Max HX300-3KS2100.S228	nr kat.	HSZ3032113307	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa			
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-3KS2100.S229 nr kat.	HSZ3032113401	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-3KS2100.S230 nr kat.	HSZ3032113407	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-3KS2100.W221	HSZ3032123007	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-3KS2100.W222 nr kat.	HSZ3032123007	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-3KS2100.W223 nr kat.	HSZ3032123101	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X340mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-3KS2100.W224 nr kat.	HSZ2022123107	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową WILO	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-3KS2100.W225 nr kat.	HSZ2022123201	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-3KS2100.W226 nr kat.	HSZ3032123207	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX300-3KS2100.W227 nr kat.	HSZ3032123301	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-3KS2100.W228 nr kat.	HSZ3032123307	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-3KS2100.W229 nr kat.	HSZ3032123401	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa	Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX300-3KS2100.W230 nr kat.	HSZ3032123407	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ZPS 18E-01 ECO, 1-drogowy z pompą obiegową WILO	
Sterownik	G422 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** bez zasobnika ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX400-3KS2600.S231	nr kat	HSZ4032613007	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa			
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX400-3KS2600.S232	nr kat	HSZ4032613001	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX400-3KS2600.W231	nr kat	HSZ4032623007	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową WILO	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
Komfort Max HX400-3KS2600.W232	nr kat	HSZ4032623001	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową WILO	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT MAX** bez zasobnika ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Max HX500-4KS2600.S233	nr kat	HSZ5042613007	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa			
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczyńia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg	
Komfort Max HX500-4KS2600.S234	nr kat	HSZ5042613001	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczyńia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg	
Komfort Max HX500-4KS2600.W233	nr kat	HSZ5042623007	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową WILO	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczyńia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg	
Komfort Max HX500-4KS2600.W234	nr kat	HSZ5042623001	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10, 1-drogowa z pompą obiegową WILO	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi / Anoda tytanowa		Modem EKO-LAN / Anoda tytanowa FI 3X490mm	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczyńia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg	