

# Zestawy kolektorów słonecznych HEWALEX

**Hewalex**

TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

**WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ**

## Zestawy solarne KOMFORT PLUS bez podgrzewacza ciepłej wody

Zestawy solarne Komfort Plus bez podgrzewacza to rozwiązanie przeznaczone do rozbudowy istniejących układów podgrzewania wody. Zestawy solarne Komfort Plus zapewniają identyczne uzyski cieplne jak zestawy solarne Komfort. Zestawy przeznaczone są wszędzie tam, gdzie oprócz obsługi pompy solarnej, wymagana jest obsługa innych urządzeń, takich jak np. grzałka elektryczna, kocioł gazowy, pompa cyrkulacyjna wody użytkowej czy pompa górnej wężownicy dla kotła stałopalnego.



Niezawodne osiągi



Oszczędność na lata



Fabryczny dobór elementów

### Cechy użytkowe

- ✓ kompaktowa grupa pompowa ALEX HX10
- ✓ sterownik serii GH26 z rozszerzoną funkcjonalnością
- ✓ bezpieczeństwo eksploatacji dzięki skutecznemu odpowietrzeniu
- ✓ pompa obiegowa marki SHIMGE lub WILO
- ✓ minimalne zużycie energii przez pompę obiegową
- ✓ wysoka jakość podzespołów
- ✓ obsługa i nadzór pracy instalacji ograniczone do niezbędnego minimum

### Skład zestawów

Zestawy solarne KOMFORT PLUS zawierają wszystkie niezbędne elementy obiegu kolektorów słonecznych z wyłączeniem podgrzewacza lub wymiennika oraz systemu montażowego, które wymagają indywidualnego doboru. Zestawy solarne KOMFORT PLUS dostępne są w wariantach zarówno bez rury elastycznej, jak i z rurą elastyczną podwójną o długości 16 m lub 25 m, z odpowiednim systemem nakrętek. Zestaw nie zawiera uchwytu do mocowania rury solarnej.

W odróżnieniu od zestawów solarnych Komfort, zdalny dostęp do instalacji oraz danych możliwy jest po wybraniu opcji zestawu solarne Komfort Plus, wyposażonego w Modem EKO-LAN.

#### Elementy składowe zestawu solarne KOMFORT PLUS bez podgrzewacza:

- Wysokowydajne kolektory słoneczne płaskie KS2100F TLP AC lub KS2600F TLP AC
- Zespół pompowy ALEX HX10 z oddzielnym sterownikiem serii GH26 oraz przepływomierzem elektronicznym
- Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12 lub DN16
- Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 lub 24
- Płyn niezamarzający -25 z markerem UV
- Modem EKO-LAN <sup>1</sup>
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] lub DN12 [25 m] <sup>1</sup>
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] lub DN16 [25 m] <sup>1</sup>
- Nakrętka 1/2" do rury elastycznej DN12 <sup>1</sup>
- Nakrętka 3/4" do rury elastycznej DN16 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> - dostępne w wybranych zestawach



Rysunek poglądowy

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X101</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X102</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X103</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112104</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X104</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112100</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X105</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112204</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X106</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112200</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X107</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112304</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X108</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112300</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X109</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112404</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.X110</b>	nr kat.	<b>HSZ0022112400</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V101</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V102</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V103</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122104</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V104</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122100</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V105</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122204</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V106</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122200</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V107</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122304</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V108</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122300</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V109</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122404</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2100.V110</b>	nr kat.	<b>HSZ0022122400</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 2-3</b>
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X111</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X112</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X113</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612104</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X114</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612100</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X115</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612204</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X116</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612200</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X117</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612304</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X118</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612300</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X119</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612404</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.X120</b>	nr kat.	<b>HSZ0022612400</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V111</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V112</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg		

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V113</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622104</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V114</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622100</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V115</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622204</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V116</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622200</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V117</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622304</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V118</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622300</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V119</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622404</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-2KS2600.V120</b>	nr kat.	<b>HSZ0022622400</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 3-4</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X121</b>	<b>nr kat.</b>	<b>HSZ0032112000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X122</b>	<b>nr kat.</b>	<b>HSZ0032112004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X123</b>	<b>nr kat.</b>	<b>HSZ0032112104</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X124</b>	<b>nr kat.</b>	<b>HSZ0032112100</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X125</b>	nr kat.	<b>HSZ0032112204</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X126</b>	nr kat.	<b>HSZ0032112200</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X127</b>	nr kat.	<b>HSZ0032112304</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X128</b>	nr kat.	<b>HSZ0032112300</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X129</b>	nr kat.	<b>HSZ0032112404</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.X130</b>	nr kat.	<b>HSZ0032112400</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V121</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V122</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V123</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122104</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V124</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122100</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V125</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122204</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V126</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122200</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V127</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122304</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V128</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122300</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V129</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122404</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2100.V130</b>	nr kat.	<b>HSZ0032122400</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 4-5</b>
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (4 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-3KS2600.X131</b>	nr kat.	<b>HSZ0032612000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 5-6</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2600.X132</b>	nr kat.	<b>HSZ0032612004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 5-6</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2600.V131</b>	nr kat.	<b>HSZ0032622000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 5-6</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	
<b>Komfort Plus HX000-3KS2600.V132</b>	nr kat.	<b>HSZ0032622004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 5-6</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg	

# Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

## Szczegółowy skład zestawów

<b>Komfort Plus HX000-4KS2600.X133</b>	nr kat.	<b>HSZ0042612000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 6-7</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg	
<b>Komfort Plus HX000-4KS2600.X134</b>	nr kat.	<b>HSZ0042612004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 6-7</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg	
<b>Komfort Plus HX000-4KS2600.V133</b>	nr kat.	<b>HSZ0042622000</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 6-7</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg	
<b>Komfort Plus HX000-4KS2600.V134</b>	nr kat.	<b>HSZ0042622004</b>	<b>Zalecany dla liczby osób: 6-7</b>
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m <sup>2</sup>	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg	