

Zestawy kolektorów słonecznych HEWALEX

Hewalex

TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ

Zestawy solarne KOMFORT PLUS z podgrzewaczem ciepłej wody

Zestawy solarne Komfort Plus z podgrzewaczem wody zapewniają identyczne uzyski ciepłe jak zestawy solarne Komfort. Zestawy przeznaczone są wszędzie tam, gdzie oprócz obsługi pompy solarnej, wymagana jest obsługa innych urządzeń, takich jak np. grzałka elektryczna, kocioł gazowy, pompa cyrkulacyjna wody użytkowej czy pompa górnej wężownicy dla kotła stałopalnego.



Niezawodne osiągi



Oszczędność na lata



Fabryczny dobór elementów



Rysunek poglądowy

Cechy użytkowe

- ✓ kompaktowa grupa pompowa ALEX HX10
- ✓ sterownik serii GH26 z rozszerzoną funkcjonalnością
- ✓ bezpieczeństwo eksploatacji dzięki skutecznemu odpowietrzeniu
- ✓ szybki i bezinwazyjny montaż osprzętu dzięki fabrycznemu wspornikowi na podgrzewacz
- ✓ pompa obiegowa marki SHIMGE lub WILO
- ✓ minimalne zużycie energii przez pompę obiegową
- ✓ wysoka jakość podzespołów
- ✓ obsługa i nadzór pracy instalacji ograniczone do niezbędnego minimum

Skład zestawów

Zestawy solarne KOMFORT PLUS zawierają wszystkie niezbędne elementy obiegu kolektorów słonecznych oraz podgrzewacz. Zestawy solarne KOMFORT PLUS dostępne są w wariantach zarówno bez rury elastycznej, jak i z rurą elastyczną podwójną o długości 16 m lub 25 m, z odpowiednim systemem nakrętek. Zestaw nie zawiera uchwytu do mocowania rury solarnej. W odróżnieniu od zestawów solarnych Komfort, zdalny dostęp do instalacji oraz danych możliwy jest po wybraniu opcji zestawu solarnego Komfort Plus, wyposażonego w Modem EKO-LAN.

Elementy składowe zestawu solarnego KOMFORT PLUS z podgrzewaczem:

- Wysokowydajne kolektory słoneczne płaskie KS2100F TLP AC lub KS2600F TLP AC
- Podgrzewacz serii ZPE HX 2.1B, emaliowany z wężownicą solarną oraz wężownicą standardową dla kotła grzewczego
- Zespół pompowy ALEX HX10 z oddzielnym sterownikiem serii GH26 z rozszerzoną funkcjonalnością
- Modem EKO-LAN¹
- Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12 lub DN16
- Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 lub ZNP 24
- Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz
- Płyn niezamarzający -25 z markerem UV
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] lub DN12 [25 m]¹
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] lub DN16 [25 m]¹
- Nakrętka 1/2" do rury elastycznej DN12¹
- Nakrętka 3/4" do rury elastycznej DN16¹

¹ - dostępne w wybranych zestawach

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX200-2KS2100.S101	nr kat.	HSZ2022112000	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.S102	nr kat.	HSZ2022112004	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.S103	nr kat.	HSZ2022112104	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.S104	nr kat.	HSZ2022112100	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX200-2KS2100.S105	nr kat.	HSZ2022112204	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.S106	nr kat.	HSZ2022112200	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.S107	nr kat.	HSZ2022112304	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.S108	nr kat.	HSZ2022112300	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX200-2KS2100.S109	nr kat.	HSZ2022112404	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.S110	nr kat.	HSZ2022112400	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.W101	nr kat.	HSZ2022122000	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.W102	nr kat.	HSZ2022122004	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX200-2KS2100.W103 nr kat.	HSZ2022122104	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX200-2KS2100.W104 nr kat.	HSZ2022122100	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX200-2KS2100.W105 nr kat.	HSZ2022122204	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX200-2KS2100.W106 nr kat.	HSZ2022122200	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX200-2KS2100.W107 nr kat.	HSZ2022122304	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX200-2KS2100.W108 nr kat.	HSZ2022122300	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX200-2KS2100.W109 nr kat.	HSZ2022122404	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX200-2KS2100.W110 nr kat.	HSZ2022122400	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-2KS2600.S111	nr kat.	HSZ3022612000	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.S112	nr kat.	HSZ3022612004	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.S113	nr kat.	HSZ3022612104	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.S114	nr kat.	HSZ3022612100	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-2KS2600.S115	nr kat.	HSZ3022612204	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.S116	nr kat.	HSZ3022612200	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.S117	nr kat.	HSZ3022612304	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.S118	nr kat.	HSZ3022612300	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-2KS2600.S119	nr kat.	HSZ3022612404	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.S120	nr kat.	HSZ3022612400	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.W111	nr kat.	HSZ3022622000	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.W112	nr kat.	HSZ3022622004	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-2KS2600.W113 nr kat.	HSZ3022622104	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-2KS2600.W114 nr kat.	HSZ3022622100	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-2KS2600.W115 nr kat.	HSZ3022622204	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-2KS2600.W116 nr kat.	HSZ3022622200	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-2KS2600.W117 nr kat.	HSZ3022622304	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-2KS2600.W118 nr kat.	HSZ3022622300	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-2KS2600.W119 nr kat.	HSZ3022622404	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-2KS2600.W120 nr kat.	HSZ3022622400	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-3KS2100.S121	nr kat.	HSZ3032112000	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.S122	nr kat.	HSZ3032112004	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.S123	nr kat.	HSZ3032112104	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.S124	nr kat.	HSZ3032112100	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-3KS2100.S125	nr kat.	HSZ3032112204	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.S126	nr kat.	HSZ3032112200	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.S127	nr kat.	HSZ3032112304	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.S128	nr kat.	HSZ3032112300	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-3KS2100.S129	nr kat.	HSZ3032112404	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.S130	nr kat.	HSZ3032112400	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.W121	nr kat.	HSZ3032122000	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.W122	nr kat.	HSZ3032122004	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-3KS2100.W123 nr kat.	HSZ3032122104	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.W124 nr kat.	HSZ3032122100	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.W125 nr kat.	HSZ3032122204	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.W126 nr kat.	HSZ3032122200	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-3KS2100.W127 nr kat.	HSZ3032122304	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.W128 nr kat.	HSZ3032122300	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.W129 nr kat.	HSZ3032122404	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.W130 nr kat.	HSZ3032122400	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Modem Wi-Fi	-	
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX400-3KS2600.S131	nr kat.	HSZ4032612000	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 7,86 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX400-3KS2600.S132	nr kat.	HSZ4032612004	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 7,86 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX400-3KS2600.W131	nr kat.	HSZ4032622000	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 7,86 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX400-3KS2600.W132	nr kat.	HSZ4032622004	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 7,86 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Modem Wi-Fi	Modem EKO-LAN		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** bez zasobnika ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX500-4KS2600.S133	nr kat.	HSZ5042612000	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX500-4KS2600.S134	nr kat.	HSZ5042612004	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX500-4KS2600.W133	nr kat.	HSZ5042622000	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX500-4KS2600.W134	nr kat.	HSZ5042622004	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową WILO i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Modem Wi-Fi		Modem EKO-LAN	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	