

Zestawy kolektorów słonecznych HEWALEX

Hewalex

TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ

Zestawy solarne KOMFORT PLUS z podgrzewaczem ciepłej wody do współpracy z pompą ciepła

Zestawy solarne Komfort Plus z podgrzewaczem wody zapewniają identyczne uzyski ciepłe jak zestawy solarne Komfort. Zestawy przeznaczone są wszędzie tam, gdzie oprócz obsługi pompy solarnej, wymagana jest obsługa innych urządzeń, takich jak np. grzałka elektryczna, kocioł gazowy, pompa cyrkulacyjna wody użytkowej czy pompa górnej wężownicy dla kotła stałopalnego.



Niezawodne osiągi



Oszczędność na lata



Fabryczny dobór elementów



Rysunek poglądowy

Cechy użytkowe

- ✓ kompaktowa grupa pompowa ALEX HX10
- ✓ sterownik serii GH26 z rozszerzoną funkcjonalnością
- ✓ bezpieczeństwo eksploatacji dzięki skutecznemu odpowietrzeniu
- ✓ szybki i bezinwazyjny montaż osprzętu dzięki fabrycznemu wspornikowi na podgrzewacz
- ✓ pompa obiegowa marki SHIMGE
- ✓ minimalne zużycie energii przez pompę obiegową
- ✓ wysoka jakość podzespołów
- ✓ obsługa i nadzór pracy instalacji ograniczone do niezbędnego minimum
- ✓ większa wężownica dla efektywnej pracy pompy ciepła

Skład zestawów

Zestawy solarne KOMFORT PLUS zawierają wszystkie niezbędne elementy obiegu kolektorów słonecznych oraz podgrzewacz. Zestawy solarne KOMFORT PLUS dostępne są w wariantach zarówno bez rury elastycznej, jak i z rurą elastyczną podwójną o długości 16 m z odpowiednim systemem nakrętek. Zestaw nie zawiera uchwytu do mocowania rury solarnej.

W odróżnieniu od zestawów solarnych Komfort, zdalny dostęp do instalacji oraz danych możliwy jest po osobnym wykupieniu Modemu EKO-LAN (nie wchodzi w skład zestawów tej grupy).

Elementy składowe zestawu solarnego KOMFORT PLUS z podgrzewaczem:

- Wysokowydajne kolektory słoneczne płaskie KS2100F TLP AC lub KS2600F TLP AC
- Podgrzewacz serii ZPE HX 2.2B, emaliowany z wężownicą solarną oraz wężownicą do współpracy z pompą ciepła
- Zespół pompowy ALEX HX10 z oddzielnym sterownikiem serii GH26 z rozszerzoną funkcjonalnością
- Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12 lub DN16
- Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 lub ZNP 24
- Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz
- Płyn niezamarzający -25 z markerem UV
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] ¹
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] ¹
- Nakrętka 1/2" do rury elastycznej DN12 ¹
- Nakrętka 3/4" do rury elastycznej DN16 ¹

¹ - dostępne w wybranych zestawach

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX200-2KS2100.P101	nr kat.	HSZ2022112010	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.2B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.P104	nr kat.	HSZ2022112110	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.2B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX200-2KS2100.P108	nr kat.	HSZ2022112310	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.2B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort Plus HX300-2KS2600.P111	nr kat.	HSZ3022612010	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym		
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów		
Rura instalacyjna	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-2KS2600.P114	nr kat.	HSZ3022612110	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-2KS2600.P118	nr kat.	HSZ3022612310	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.P121	nr kat.	HSZ3032112010	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort Plus HX300-3KS2100.P124	nr kat.	HSZ3032112110	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym	
Sterownik		GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów	
Rura instalacyjna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT PLUS** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort Plus HX300-3KS2100.P128 nr kat. HSZ3032112310	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)
Zespół pompowy	ALEX HX10 z pompą obiegową SHIMGE i przepływomierzem elektronicznym
Sterownik	GH26 - sterownik z rozszerzonym zakresem funkcji sterowania i pomiarów
Rura instalacyjna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz