

Zestawy kolektorów słonecznych HEWALEX

Hewalex

TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ

Zestawy solarne KOMFORT bez podgrzewacza ciepłej wody

Zestaw KOMFORT bez podgrzewacza wody to rozwiązanie przeznaczone do rozbudowy istniejących układów podgrzewania wody użytkowej oraz wszędzie, gdzie sterownik solarny jest wykorzystywany wyłącznie do obsługi pracy jednej pompy solarnej.



Niezawodne osiągi



Oszczędność na lata



Fabryczny dobór elementów



Rysunek poglądowy

Cechy użytkowe

- ✓ kompaktowa grupa pompowa ALEX HX10 MS
- ✓ bezobsługowy sterownik MiniSOL z aplikacją mobilną
- ✓ bezpieczeństwo eksploatacji dzięki skutecznemu odpowietrzeniu
- ✓ pompa obiegowa marki SHIMGE lub WILO
- ✓ minimalne zużycie energii przez pompę obiegową
- ✓ wysoka jakość podzespołów
- ✓ obsługa i nadzór pracy instalacji ograniczone do niezbędnego minimum

Skład zestawów

Zestawy solarne KOMFORT zawierają wszystkie niezbędne elementy obiegu kolektorów słonecznych z wyłączeniem zasobnika lub wymiennika oraz systemu montażowego, które wymagają indywidualnego doboru. Zestawy solarne KOMFORT dostępne są w wariantach zarówno bez rury elastycznej, jak i z rurą elastyczną podwójną o długości 16 m lub 25 m, z odpowiednim systemem nakrętek. Zestaw nie zawiera uchwytu do mocowania rury solarnej.

Elementy składowe zestawu solarnego Komfort bez podgrzewacza:

- Wysokowydajne kolektory słoneczne płaskie KS2100F TLP AC lub KS2600F TLP AC
- Zespół pompowy ALEX HX10 MS z fabrycznie podłączonym sterownikiem MiniSOL
- Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12 lub DN16
- Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 lub ZNP 24
- Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg lub 30 kg
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] lub DN12 [25 m] – opcjonalnie
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] lub DN16 [25 m] – opcjonalnie
- Nakrętka 1/2" do rury elastycznej DN12 (6/8 szt.) – opcjonalnie
- Nakrętka 3/4" do rury elastycznej DN16 (6/8 szt.) – opcjonalnie

Zestawy solarne KOMFORT

bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej

Szczegółowy skład zestawów



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁA

Komfort HX00-1KS2600.X001	nr kat.	HSZ0012611004	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-1KS2600.X002	nr kat.	HSZ0012611104	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-1KS2600.X003	nr kat.	HSZ0012611204	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-1KS2600.V001	nr kat.	HSZ0012621004	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX00-1KS2600.V002	nr kat.	HSZ0012621104	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-1KS2600.V003	nr kat.	HSZ0012621204	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2100.X004	nr kat.	HSZ0022121004	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2100.X005	nr kat.	HSZ0022111104	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX00-2KS2100.X006	nr kat.	HSZ0022111204	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2100.X007	nr kat.	HSZ0022111304	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2100.X008	nr kat.	HSZ0022111404	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2100.V004	nr kat.	HSZ0022121004	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX00-2KS2100.V005	nr kat.	HSZ0022121104	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2100.V006	nr kat.	HSZ0022121204	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2100.V007	nr kat.	HSZ0022121304	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2100.V008	nr kat.	HSZ0022121404	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX00-2KS2600.X009	nr kat.	HSZ0022611004	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2600.X010	nr kat.	HSZ0022611104	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2600.X011	nr kat.	HSZ0022611204	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2600.X012	nr kat.	HSZ0022611304	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX00-2KS2600.X013	nr kat.	HSZ0022611404	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2600.V009	nr kat.	HSZ0022621004	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2600.V010	nr kat.	HSZ0022621104	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-2KS2600.V011	nr kat.	HSZ0022621204	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX00-2KS2600.V012	nr kat.	HSZ0022621304	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg		
Komfort HX00-2KS2600.V013	nr kat.	HSZ0022621404	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg		
Komfort HX00-3KS2100.X014	nr kat.	HSZ0032111004	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg		
Komfort HX00-3KS2100.X015	nr kat.	HSZ0032111104	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg		

Zestawy solarne KOMFORT

bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej

Szczegółowy skład zestawów



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁA

Komfort HX00-3KS2100.X016	nr kat.	HSZ0032111204	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-3KS2100.X017	nr kat.	HSZ0032111304	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-3KS2100.X018	nr kat.	HSZ0032111404	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-3KS2100.V014	nr kat.	HSZ0032121004	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX00-3KS2100.V015	nr kat.	HSZ0032121104	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-3KS2100.V016	nr kat.	HSZ0032121204	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-3KS2100.V017	nr kat.	HSZ0032121304	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	
Komfort HX00-3KS2100.V018	nr kat.	HSZ0032121404	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		-	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg	

Zestawy solarne **KOMFORT** bez podgrzewacza ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX00-3KS2600.X019	nr kat.	HSZ0032611004	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 7,86 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg		
Komfort HX00-3KS2600.V019	nr kat.	HSZ0032621004	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 7,86 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn Termsol EKO -25°C 20 kg		
Komfort HX00-4KS2600.X020	nr kat.	HSZ0042611004	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	4 szt. / 10,48 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn Termsol EKO -25°C 30 kg		
Komfort HX00-4KS2600.V020	nr kat.	HSZ0042621004	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	4 szt. / 10,48 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	-		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn Termsol EKO -25°C 30 kg		

ZESTAWY KOMFORT BEZ PODGRZEWACZA

Karta produktu (UE) 811/2013, 812/2013

Nazwa i adres dostawcy Supplier's name, address		HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 33							
Nazwa zestawu Supplier's model identifier		Zestaw solarny Komfort HX00- 1KS2600.X001	Zestaw solarny Komfort HX00- 1KS2600.X002	Zestaw solarny Komfort HX00- 1KS2600.X003	Zestaw solarny Komfort HX00- 1KS2600.V001	Zestaw solarny Komfort HX00- 1KS2600.V002	Zestaw solarny Komfort HX00- 1KS2600.V003	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.X004	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.X005
Numer katalogowy Catalogue number		HSZ0012611004	HSZ0012611104	HSZ0012611204	HSZ0012621004	HSZ0012621104	HSZ0012621204	HSZ0022111004	HSZ0022111104
Pole powierzchni A_{sol} Referenece Area A_{sol}	m ²	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	4,12	4,12
Sprawność η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$) Collector efficiency η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$)	--	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
Sprawność optyczna η_0 Zero-loss efficiency η_0	--	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Współczynnik strat ciepła a_1 First-order coefficient a_1	W/(m ² K)	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Współczynnik strat ciepła a_2 Second-order coefficient a_2	W/(m ² K ²)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Modyfikator kąta padania IAM Incidence angle modifier IAM	--	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Klasa efektywności energetycznej zasobnika Energy efficiency class of hot water storage tank	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Strata postojowa zasobnika standing loss of hot water storage tank	W	--	--	--	--	--	--	--	--
Pojemność Storage volume	dm ³	--	--	--	--	--	--	--	--
Roczny udział energii innej niż energia słoneczna Annual non- solar heat contribution	Q _{nonsol} , profil M Q _{nonsol} , profil L Q _{nonsol} , profil XL Q _{nonsol} , profil XXL kWh	--	--	--	--	--	--	--	--
Pobór mocy przez pompę (solpump) Pump power consumption (solpump)	W	33	33	33	25	25	25	33	33
Pobór mocy w trybie czuwania (solsb) Power consumption during standby mode (solsb)	W	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Q _{aux} Auxiliary electricity consumption Q _{aux}	kWh/ rok	72	72	72	56	56	56	72	72

ZESTAWY KOMFORT BEZ PODGRZEWACZA

Karta produktu (UE) 811/2013, 812/2013

Nazwa i adres dostawcy Supplier's name, address		HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 33							
Nazwa zestawu Supplier's model identifier		Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.X006	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.X007	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.X008	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.V004	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.V005	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.V006	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.V007	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2100.V008
Numer katalogowy Catalogue number		HSZ0022111204	HSZ0022111304	HSZ0022111404	HSZ0022121004	HSZ0022121104	HSZ0022121204	HSZ0022121304	HSZ0022121404
Pole powierzchni A_{sol} Referenece Area A_{sol}	m ²	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Sprawność η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$) Collector efficiency η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$)	--	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
Sprawność optyczna η_0 Zero-loss efficiency η_0	--	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Współczynnik strat ciepła a_1 First-order coefficient a_1	W/(m ² K)	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Współczynnik strat ciepła a_2 Second-order coefficient a_2	W/(m ² K ²)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Modyfikator kąta padania IAM Incidence angle modifier IAM	--	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Klasa efektywności energetycznej zasobnika Energy efficiency class of hot water storage tank	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Strata postojowa zasobnika standing loss of hot water storage tank	W	--	--	--	--	--	--	--	--
Pojemność Storage volume	dm ³	--	--	--	--	--	--	--	--
Roczny udział energii innej niż energia słoneczna Annual non- solar heat contribution	Q _{nonsol} , profil M Q _{nonsol} , profil L Q _{nonsol} , profil XL Q _{nonsol} , profil XXL kWh	--	--	--	--	--	--	--	--
Pobór mocy przez pompę (solpump) Pump power consumption (solpump)	W	33	33	33	25	25	25	25	25
Pobór mocy w trybie czuwania (solsb) Power consumption during standby mode (solsb)	W	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Q _{aux} Auxiliary electricity consumption Q _{aux}	kWh/ rok	72	72	72	56	56	56	56	56

ZESTAWY KOMFORT BEZ PODGRZEWACZA

Karta produktu (UE) 811/2013, 812/2013

Nazwa i adres dostawcy Supplier's name, address		HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 33							
Nazwa zestawu Supplier's model identifier		Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.X009	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.X010	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.X011	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.X012	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.X013	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.V009	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.V010	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.V011
Numer katalogowy Catalogue number		HSZ0022611004	HSZ0022611104	HSZ0022611204	HSZ0022611304	HSZ0022611404	HSZ0022621004	HSZ0022621104	HSZ0022621204
Pole powierzchni A_{sol} Referenece Area A_{sol}	m ²	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
Sprawność η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$) Collector efficiency η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$)	--	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
Sprawność optyczna η_0 Zero-loss efficiency η_0	--	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Współczynnik strat ciepła a_1 First-order coefficient a_1	W/(m ² K)	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Współczynnik strat ciepła a_2 Second-order coefficient a_2	W/(m ² K ²)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Modyfikator kąta padania IAM Incidence angle modifier IAM	--	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Klasa efektywności energetycznej zasobnika Energy efficiency class of hot water storage tank	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Strata postojowa zasobnika standing loss of hot water storage tank	W	--	--	--	--	--	--	--	--
Pojemność Storage volume	dm ³	--	--	--	--	--	--	--	--
Roczny udział energii innej niż energia słoneczna Annual non- solar heat contribution	Q _{nonsol} , profil M Q _{nonsol} , profil L Q _{nonsol} , profil XL Q _{nonsol} , profil XXL kWh	--	--	--	--	--	--	--	--
Pobór mocy przez pompę (solpump) Pump power consumption (solpump)	W	33	33	33	33	33	25	25	25
Pobór mocy w trybie czuwania (solsb) Power consumption during standby mode (solsb)	W	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Q _{aux} Auxiliary electricity consumption Q _{aux}	kWh/ rok	72	72	72	72	72	56	56	56

ZESTAWY KOMFORT BEZ PODGRZEWACZA

Karta produktu (UE) 811/2013, 812/2013

Nazwa i adres dostawcy Supplier's name, address		HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 33							
Nazwa zestawu Supplier's model identifier		Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.V012	Zestaw solarny Komfort HX00- 2KS2600.V013	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.X014	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.X015	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.X016	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.X017	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.X018	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.V014
Numer katalogowy Catalogue number		HSZ0022621304	HSZ0022621404	HSZ0032111004	HSZ0032111104	HSZ0032111204	HSZ0032111304	HSZ0032111404	HSZ0032121004
Pole powierzchni A_{sol} Referenece Area A_{sol}	m ²	5,24	5,24	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18
Sprawność η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$) Collector efficiency η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$)	--	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
Sprawność optyczna η_0 Zero-loss efficiency η_0	--	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Współczynnik strat ciepła a_1 First-order coefficient a_1	W/(m ² K)	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Współczynnik strat ciepła a_2 Second-order coefficient a_2	W/(m ² K ²)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Modyfikator kąta padania IAM Incidence angle modifier IAM	--	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Klasa efektywności energetycznej zasobnika Energy efficiency class of hot water storage tank	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Strata postojowa zasobnika standing loss of hot water storage tank	W	--	--	--	--	--	--	--	--
Pojemność Storage volume	dm ³	--	--	--	--	--	--	--	--
Roczny udział energii innej niż energia słoneczna Annual non- solar heat contribution	Q _{nonsol} , profil M Q _{nonsol} , profil L Q _{nonsol} , profil XL Q _{nonsol} , profil XXL kWh	--	--	--	--	--	--	--	--
Pobór mocy przez pompę (solpump) Pump power consumption (solpump)	W	25	25	33	33	33	33	33	25
Pobór mocy w trybie czuwania (solsb) Power consumption during standby mode (solsb)	W	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Q _{aux} Auxiliary electricity consumption Q _{aux}	kWh/ rok	56	56	72	72	72	72	72	56

ZESTAWY KOMFORT BEZ PODGRZEWACZA

Karta produktu (UE) 811/2013, 812/2013

Nazwa i adres dostawcy Supplier's name, address		HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 33							
Nazwa zestawu Supplier's model identifier		Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.V015	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.V016	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.V017	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2100.V018	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2600.X019	Zestaw solarny Komfort HX00- 3KS2600.V019	Zestaw solarny Komfort HX00- 4KS2600.X020	Zestaw solarny Komfort HX00- 4KS2600.V020
Numer katalogowy Catalogue number		HSZ0032121104	HSZ0032121204	HSZ0032121304	HSZ0032121404	HSZ0032611004	HSZ0032621004	HSZ0042611004	HSZ0042621004
Pole powierzchni A_{sol} Referenece Area A_{sol}	m ²	6,18	6,18	6,18	6,18	7,86	7,86	10,48	10,48
Sprawność η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$) Collector efficiency η_{col} ($\Delta T=40\text{ K}$)	--	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
Sprawność optyczna η_0 Zero-loss efficiency η_0	--	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Współczynnik strat ciepła a_1 First-order coefficient a_1	W/(m ² K)	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Współczynnik strat ciepła a_2 Second-order coefficient a_2	W/(m ² K ²)	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Modyfikator kąta padania IAM Incidence angle modifier IAM	--	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Klasa efektywności energetycznej zasobnika Energy efficiency class of hot water storage tank	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Strata postojowa zasobnika standing loss of hot water storage tank	W	--	--	--	--	--	--	--	--
Pojemność Storage volume	dm ³	--	--	--	--	--	--	--	--
Roczny udział energii innej niż energia słoneczna Annual non- solar heat contribution	Q _{nonsol} , profil M Q _{nonsol} , profil L Q _{nonsol} , profil XL Q _{nonsol} , profil XXL kWh	--	--	--	--	--	--	--	--
Pobór mocy przez pompę (solpump) Pump power consumption (solpump)	W	25	25	25	25	33	25	33	25
Pobór mocy w trybie czuwania (solsb) Power consumption during standby mode (solsb)	W	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Q _{aux} Auxiliary electricity consumption Q _{aux}	kWh/ rok	56	56	56	56	72	56	72	56