

Zestawy kolektorów słonecznych HEWALEX

Hewalex

TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ

Zestawy solarne KOMFORT z podgrzewaczem ciepłej wody

Zestaw KOMFORT z podgrzewaczem wody to kompletne rozwiązanie instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, gdzie sterownik solarny jest wykorzystywany wyłącznie do obsługi pracy jednej pompy solarnej.



Niezawodne osiągi



Oszczędność na lata



Fabryczny dobór elementów



Rysunek poglądowy

Cechy użytkowe

- ✓ kompaktowa grupa pompowa ALEX HX10 MS
- ✓ bezobsługowy sterownik MiniSOL z aplikacją mobilną
- ✓ bezpieczeństwo eksploatacji dzięki skutecznemu odpowietrzeniu
- ✓ szybki i bezinwazyjny montaż osprzętu dzięki fabrycznemu wspornikowi na podgrzewacz
- ✓ pompa obiegowa marki SHIMGE lub WILO
- ✓ minimalne zużycie energii przez pompę obiegową
- ✓ wysoka jakość podzespołów
- ✓ obsługa i nadzór pracy instalacji ograniczone do niezbędnego minimum

Skład zestawów

Zestawy solarne KOMFORT z podgrzewaczem wody zawierają wszystkie niezbędne elementy obiegu kolektorów słonecznych. Zestawy solarne KOMFORT dostępne są w wariantach zarówno bez rury elastycznej, jak i z rurą elastyczną podwójną o długości 16 m lub 25 m, z odpowiednim systemem nakrętek. Zestaw nie zawiera uchwytu do mocowania rury solarnej.

Elementy składowe zestawu solarnego Komfort z podgrzewaczem:

- Wysokowydajne kolektory słoneczne płaskie KS2100F TLP AC lub KS2600F TLP AC
- Podgrzewacz serii ZPE HX 2.1B, emaliowany z wężownicą solarną oraz wężownicą standardową dla kotła grzewczego
- Zespół pompowy ALEX HX10 MS z fabrycznie podłączonym sterownikiem MiniSOL
- Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12 lub DN16
- Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 lub ZNP 24
- Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz
- Płyn niezamarzający -25 z markerem UV
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] lub DN12 [25 m] ¹
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] lub DN16 [25 m] ¹
- Nakrętka 1/2" do rury elastycznej DN12 (6 szt.) ¹
- Nakrętka 3/4" do rury elastycznej DN16 (6 szt.) ¹

¹ - dostępne w wybranych zestawach

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX200-1KS2600.S001	nr kat.	HSZ2012611004	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-1KS2600.S002	nr kat.	HSZ2012611104	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-1KS2600.S003	nr kat.	HSZ2012611204	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-1KS2600.W001	nr kat.	HSZ2012621004	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX200-1KS2600.W002	nr kat.	HSZ2012621104	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-1KS2600.W003	nr kat.	HSZ2012621204	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.S004	nr kat.	HSZ2022111004	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.S005	nr kat.	HSZ2022111104	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX200-2KS2100.S006	nr kat.	HSZ2022111204	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.S007	nr kat.	HSZ2022111304	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.S008	nr kat.	HSZ2022111404	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.W004	nr kat.	HSZ2022121004	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		2-wężownicowy 200 dm³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX200-2KS2100.W005	nr kat.	HSZ2022121104	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.W006	nr kat.	HSZ2022121204	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.W007	nr kat.	HSZ2022121304	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.W008	nr kat.	HSZ2022121404	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX300-2KS2600.S009	nr kat.	HSZ3022611004	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-2KS2600.S010	nr kat.	HSZ3022611104	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-2KS2600.S011	nr kat.	HSZ3022611204	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-2KS2600.S012	nr kat.	HSZ3022611304	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPŁNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX300-2KS2600.S013	nr kat.	HSZ3022611404	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-2KS2600.W009	nr kat.	HSZ3022621004	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-2KS2600.W010	nr kat.	HSZ3022621104	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-2KS2600.W011	nr kat.	HSZ3022621204	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX300-2KS2600.W012	nr kat.	HSZ3022621304	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-2KS2600.W013	nr kat.	HSZ3022621404	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 5,24 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-3KS2100.S014	nr kat.	HSZ3032111004	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-3KS2100.S015	nr kat.	HSZ3032111104	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX300-3KS2100.S016	nr kat.	HSZ3032111204	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort HX300-3KS2100.S017	nr kat.	HSZ3032111304	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort HX300-3KS2100.S018	nr kat.	HSZ3032111404	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort HX300-3KS2100.W014	nr kat.	HSZ3032121004	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	3 szt. / 6,18 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX300-3KS2100.W015	nr kat.	HSZ3032121104	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-3KS2100.W016	nr kat.	HSZ3032121204	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN12 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-3KS2100.W017	nr kat.	HSZ3032121304	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-3KS2100.W018	nr kat.	HSZ3032121404	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [25 m] z kompletem nakrętek (8 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX400-3KS2600.S019	nr kat.	HSZ4032611004	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX400-3KS2600.W019	nr kat.	HSZ4032621004	Zalecany dla liczby osób: 5-6
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 7,86 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 400 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX400-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX500-4KS2600.S020	nr kat.	HSZ5042611004	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX500-4KS2600.W020	nr kat.	HSZ5042621004	Zalecany dla liczby osób: 6-7
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		4 szt. / 10,48 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 500 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX500-2.1B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS W7 DN16 z pompą obiegową WILO	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 24; Płyn niezamarzający -25 30 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	