

Zestawy kolektorów słonecznych HEWALEX

Hewalex

TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ

Zestawy solarne KOMFORT z podgrzewaczem ciepłej wody do współpracy z pompą ciepła

Zestaw KOMFORT z podgrzewaczem wody to kompletne rozwiązanie instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, gdzie sterownik solarny jest wykorzystywany wyłącznie do obsługi pracy jednej pompy solarnej.



Niezawodne osiągi



Oszczędność na lata



Fabryczny dobór elementów



Rysunek poglądowy

Cechy użytkowe

- ✓ kompaktowa grupa pompowa ALEX HX10 MS
- ✓ bezobsługowy sterownik MiniSOL z aplikacją mobilną
- ✓ bezpieczeństwo eksploatacji dzięki skutecznemu odpowietrzeniu
- ✓ szybki i bezinwazyjny montaż osprzętu dzięki fabrycznemu wspornikowi na podgrzewacz
- ✓ pompa obiegowa marki SHIMGE
- ✓ minimalne zużycie energii przez pompę obiegową
- ✓ wysoka jakość podzespołów
- ✓ obsługa i nadzór pracy instalacji ograniczone do niezbędnego minimum
- ✓ większa wężownica dla efektywnej pracy pompy ciepła

Skład zestawów

Zestawy solarne KOMFORT z podgrzewaczem wody zawierają wszystkie niezbędne elementy obiegu kolektorów słonecznych. Zestawy solarne KOMFORT dostępne są w wariantach zarówno bez rury elastycznej, jak i z rurą elastyczną podwójną o długości 16 m z odpowiednim systemem nakrętek. Zestaw nie zawiera uchwytu do mocowania rury solarnej.

Elementy składowe zestawu solarnego Komfort z podgrzewaczem:

- Wysokowydajne kolektory słoneczne płaskie KS2100F TLP AC lub KS2600F TLP AC
- Podgrzewacz serii ZPE HX 2.2B, emaliowany z wężownicą solarną oraz wężownicą do współpracy z pompą ciepła
- Zespół pompowy ALEX HX10 MS z fabrycznie podłączonym sterownikiem MiniSOL
- Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12 lub DN16
- Zespół naczynia przeponowego ZNP 18 lub ZNP 24
- Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz
- Płyn niezamarzający -25 z markerem UV
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] ¹
- Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] ¹
- Nakrętka 1/2" do rury elastycznej DN12 ¹
- Nakrętka 3/4" do rury elastycznej DN16 ¹

¹ - dostępne w wybranych zestawach

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX200-1KS2600.P001	nr kat.	HSZ2012611014	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-1KS2600.P002	nr kat.	HSZ2012611114	Zalecany dla liczby osób: 1-2
Model kolektora słonecznego		KS2600F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		1 szt. / 2,62 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.P004	nr kat.	HSZ2022111014	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX200-2KS2100.P005	nr kat.	HSZ2022111114	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		2 szt. / 4,12 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX200-2KS2100.P007	nr kat.	HSZ2022111314	Zalecany dla liczby osób: 2-3
Model kolektora słonecznego	KS2100F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 4,12 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 200 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX200-2.2B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort HX300-2KS2600.P009	nr kat.	HSZ3022611014	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	-		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort HX300-2KS2600.P010	nr kat.	HSZ3022611114	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		
Komfort HX300-2KS2600.P012	nr kat.	HSZ3022611314	Zalecany dla liczby osób: 3-4
Model kolektora słonecznego	KS2600F TLP AC		
Liczba i powierzchnia kolektorów	2 szt. / 5,24 m ²		
Podgrzewacz wody użytkowej	2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)		
Zespół pompowy	ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE		
Sterownik	MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną		
Rura elastyczna	Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)		
Pozostały osprzęt	Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz		

Zestawy solarne **KOMFORT** z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej



TECHNIKA SŁONECZNA CIEPLNA

Szczegółowy skład zestawów

Komfort HX300-3KS2100.P014	nr kat.	HSZ3032111014	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		-	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN16; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-3KS2100.P015	nr kat.	HSZ3032111114	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN12 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN12 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	
Komfort HX300-3KS2100.P017	nr kat.	HSZ3032111314	Zalecany dla liczby osób: 4-5
Model kolektora słonecznego		KS2100F TLP AC	
Liczba i powierzchnia kolektorów		3 szt. / 6,18 m ²	
Podgrzewacz wody użytkowej		2-wężownicowy 300 dm ³ (Podgrzewacz ZPE HX300-2.2B)	
Zespół pompowy		ALEX HX10 MS xx (S6/S8) DN16 z pompą obiegową SHIMGE	
Sterownik		MiniSOL - sterownik Plug&Play z obsługą przez aplikację mobilną	
Rura elastyczna		Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 [16 m] z kompletem nakrętek (6 szt.)	
Pozostały osprzęt		Zestaw przyłączeniowy ZPKS DN12; Zespół naczynia przeponowego ZNP 18; Płyn niezamarzający -25 20 kg; Uchwyt montażowy ALEX HX10 na podgrzewacz	