



Rys. 1: Rysunek poglądowy urządzenia

Model urządzenia:

Klimakonwektor przypodłogowy BM350

 Numer katalogowy: **91.11.06**
Przeznaczenie

Klimakonwektor przypodłogowy BM350 jest przeznaczony do ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia w instalacji wodnej 2-rurowej, zasilanej z pompy ciepła pracującej w trybie ogrzewania lub chłodzenia aktywnego.

Opis

Pełne możliwości klimakonwektora przypodłogowego BM350 można wykorzystać we współpracy z pompami ciepła. We współpracy z kotłem grzewczym możliwe jest ogrzewanie pomieszczeń, z kolei z pompą ciepła można dodatkowo realizować aktywne chłodzenie budynku. Klimakonwektory można stosować zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i biurowych, usługowych, turystycznych itp.

Tab. 1: Specyfikacja techniczna

Model urządzenia: Klimakonwektor przypodłogowy BM350	
Moc grzewcza (zasilanie 50°C):	2,0 kW
Moc chłodnicza (zasilanie 7°C):	1,5 kW
Maksymalna temperatura zasilania (tryb grzania):	80°C
Minimalna temperatura zasilania (tryb chłodzenia):	4°C
Zakres przepływu powietrza:	150-320 m³/h
Ciśnienie akustyczne (min.-maks.)	18.3-40 dB(A)
Zasilanie:	230/50 V/Hz
Maks. moc elektryczna:	23 W
Maksymalne ciśnienie:	10 bar
Średnice połączeń hydraulicznych:	Gz 1/2"
Strona połączeń hydraulicznych:	lewa
Pojemność wymiennika:	0,85 l
Spadek ciśnienia:	7,5 kPa
Przepływ wody:	343 l/h
Długość:	894 mm
Wysokość:	588 mm
Głębokość:	134 mm
Waga netto:	16,5 kg
Gwarancja podstawowa:	2 lata