

Podgrzewacze ZPE HX160-1.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX160-1.2B
Nr katalogowy	HZPE0160B1W02
Pojemność magazynowa	150 l
Waga netto	87 kg
Średnica zewnętrzna	600 mm
Wysokość całkowita	1035 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Straty postojowe	57 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalne ciśnienie w wężownicy	6 bar
Maksymalna temperatura wody w zbiorniku	95 °C
Maksymalna temperatura medium w wężownicy	110 °C
Powierzchnia wężownicy	1,80 m ²
Moc wężownicy (60-80°C)	43 kW
Wydajność wężownicy (60-80°C)	1059 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	287 mm
Anoda boczna, GW 1 ½"	272 mm
Anoda górna, GW ¾"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	242 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	787 mm
Wylot wężownicy, GW 1"	242 mm
Wlot wężownicy, GW 1"	787 mm
Króciec czujnika temperatury, GW ½"	515 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	557 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	602 mm
Króciec termometru, GW ½"	787 mm

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX160-1.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika za pośrednictwem pojedynczej wężownicy.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Podgrzewacze ZPE HX200-1.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX200-1.2B
Nr katalogowy	HZPE0200B1W02
Pojemność magazynowa	181 l
Waga netto	105 kg
Średnica zewnętrzna	600 mm
Wysokość całkowita	1230 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Straty postojowe	61 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalne ciśnienie w wężownicy	6 bar
Maksymalna temperatura wody w zbiorniku	95 °C
Maksymalna temperatura medium w wężownicy	110 °C
Powierzchnia wężownicy	2,62 m ²
Moc wężownicy (60-80°C)	63 kW
Wydajność wężownicy (60-80°C)	1545 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	287 mm
Anoda boczna, GW 1 ½"	272 mm
Anoda górna, GW ¾"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	242 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	982 mm
Wylot wężownicy, GW 1"	242 mm
Wlot wężownicy, GW 1"	982 mm
Króciec czujnika temperatury, GW ½"	612 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	694 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	735 mm
Króciec termometru, GW ½"	982 mm

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX200-1.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika za pośrednictwem pojedynczej wężownicy.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Podgrzewacze ZPE HX300-1.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX300-1.2B
Nr katalogowy	HZPE0300B1W02
Pojemność magazynowa	276 l
Waga netto	151 kg
Średnica zewnętrzna	600 mm
Wysokość całkowita	1760 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Straty postojowe	69 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalne ciśnienie w wężownicy	6 bar
Maksymalna temperatura wody w zbiorniku	95 °C
Maksymalna temperatura medium w wężownicy	110 °C
Powierzchnia wężownicy	3,77 m ²
Moc wężownicy (60-80°C)	90 kW
Wydajność wężownicy (60-80°C)	2223 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	287 mm
Anoda boczna, GW 1 ½"	272 mm
Anoda górna, GW ¾"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	242 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	1512 mm
Wylot wężownicy, GW 1"	242 mm
Wlot wężownicy, GW 1"	1222 mm
Króciec czujnika temperatury, GW ½"	732 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	1012 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1088 mm
Króciec termometru, GW ½"	1512 mm

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX300-1.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika za pośrednictwem pojedynczej wężownicy.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Podgrzewacze ZPE HX400-1.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX400-1.2B
Nr katalogowy	HZPE0400B1W02
Pojemność magazynowa	368 l
Waga netto	179 kg
Średnica zewnętrzna	700 mm
Wysokość całkowita	1655 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	91 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalne ciśnienie w wężownicy	6 bar
Maksymalna temperatura wody w zbiorniku	95 °C
Maksymalna temperatura medium w wężownicy	110 °C
Powierzchnia wężownicy	4,76 m ²
Moc wężownicy (60-80°C)	114 kW
Wydajność wężownicy (60-80°C)	2807 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	283 mm
Anoda boczna, GW 1 ½"	268 mm
Anoda górna, GW 1"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	238 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	1408 mm
Wylot wężownicy, GW 1"	238 mm
Wlot wężownicy, GW 1"	1283 mm
Króciec czujnika temperatury, GW ½"	761 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	858 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1018 mm
Króciec termometru, GW ½"	1408 mm

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX400-1.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika za pośrednictwem pojedynczej wężownicy.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Podgrzewacze ZPE HX500-1.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX500-1.2B
Nr katalogowy	HZPE0500B1W02
Pojemność magazynowa	429 l
Waga netto	211 kg
Średnica zewnętrzna	700 mm
Wysokość całkowita	1900 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	105 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalne ciśnienie w wężownicy	6 bar
Maksymalna temperatura wody w zbiorniku	95 °C
Maksymalna temperatura medium w wężownicy	110 °C
Powierzchnia wężownicy	6,00 m ²
Moc wężownicy (60-80°C)	144 kW
Wydajność wężownicy (60-80°C)	3538 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	283 mm
Anoda boczna, GW 1 ½"	268 mm
Anoda górna, GW 1"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	238 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	1658 mm
Wylot wężownicy, GW 1"	238 mm
Wlot wężownicy, GW 1"	1488 mm
Króciec czujnika temperatury, GW ½"	863 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	993 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1184 mm
Króciec termometru, GW ½"	1658 mm

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX500-1.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika za pośrednictwem pojedynczej wężownicy.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Podgrzewacze ZPE HX800-1.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX800-1.2B
Nr katalogowy	HZPE0800B1W02
Pojemność magazynowa	750 l
Waga netto	277 kg
Średnica zewnętrzna	990 mm
Wysokość całkowita	1770 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	135 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	8 bar
Maksymalne ciśnienie w wężownicy	6 bar
Maksymalna temperatura wody w zbiorniku	95 °C
Maksymalna temperatura medium w wężownicy	110 °C
Powierzchnia wężownicy	6,55 m ²
Moc wężownicy (60-80°C)	157 kW
Wydajność wężownicy (60-80°C)	3803 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 300	459 mm
Anoda boczna, GW 1 ½"	411 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1 ½"	331 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1 ½"	1372 mm
Wylot wężownicy, GW 1 ½"	331 mm
Wlot wężownicy, GW 1 ½"	1206 mm
Króciec czujnika temperatury, GW ½"	769 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	994 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1025 mm
Króciec termometru, GW ½"	1372 mm

Parametry izolacji

Typ	Izolacja rozbieralna Neodull/2
Grubość	70 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX800-1.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika za pośrednictwem pojedynczej wężownicy.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Podgrzewacze ZPE HX1000-1.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX1000-1.2B
Nr katalogowy	HZPE1000B1W02
Pojemność magazynowa	933 l
Waga netto	342 kg
Średnica zewnętrzna	990 mm
Wysokość całkowita	2100 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	146 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	8 bar
Maksymalne ciśnienie w węzownicy	6 bar
Maksymalna temperatura wody w zbiorniku	95 °C
Maksymalna temperatura medium w węzownicy	110 °C
Powierzchnia węzownicy	8,20 m ²
Moc węzownicy (60-80°C)	197 kW
Wydajność węzownicy (60-80°C)	4830 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 300	459 mm
Anoda boczna, GW 1 ½"	411 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1 ½"	331 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1 ½"	1727 mm
Wylot węzownicy, GW 1 ½"	331 mm
Wlot węzownicy, GW 1 ½"	1361 mm
Króciec czujnika temperatury, GW ½"	846 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	1154 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1262 mm
Króciec termometru, GW ½"	1727 mm

Parametry izolacji

Typ	Izolacja rozbieralna Neodull/2
Grubość	70 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX1000-1.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika za pośrednictwem pojedynczej węzownicy.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła węzownicy umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.