

Podgrzewacze ZPE HX160-2.1B

Dane techniczne

Model	ZPE HX160-2.1B
Nr katalogowy	HZPE0160B2W01
Pojemność magazynowa	153 l
Waga netto	72 kg
Średnica zewnętrzna	600 mm
Wysokość całkowita	1035 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Straty postojowe	57 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	0,64 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	17 kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	418 l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	0,42 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	13 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	319 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	287 mm
Anoda boczna, GW ¾"	272 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	242 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	787 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1"	242 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1"	507 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1"	607 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1"	787 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	375 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	697 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	557 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	605 mm
Króciec termometru, GW ½"	787 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX160-2.1B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm

Podgrzewacze ZPE HX200-2.1B

Dane techniczne

Model	ZPE HX200-2.1B
Nr katalogowy	HZPE0200B2W01
Pojemność magazynowa	187 l
Waga netto	88 kg
Średnica zewnętrzna	600 mm
Wysokość całkowita	1230 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Straty postojowe	61 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	0,85 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	26kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	639 l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	0,62 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	19 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	393 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	287 mm
Anoda boczna, GW ¾"	272 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	242 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	982 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1"	242 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1"	602 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1"	712 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1"	982 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	422 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	847 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	657 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	735 mm
Króciec termometru, GW ½"	982 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX200-2.1B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm

Podgrzewacze ZPE HX300-2.1B

Dane techniczne

Model	ZPE HX300-2.1B
Nr katalogowy	HZPE0300B2W01
Pojemność magazynowa	283 l
Waga netto	121 kg
Średnica zewnętrzna	600 mm
Wysokość całkowita	1760 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Straty postojowe	69 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	1,27 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	36kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	835l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	0,85 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	26 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	639 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	287 mm
Anoda boczna, GW ¾"	272 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	242 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	1512 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1"	242 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1"	782 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1"	942 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1"	1302 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	512 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1122 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	862 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1088 mm
Króciec termometru, GW ½"	1512 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX300-2.1B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm

Podgrzewacze ZPE HX400-2.1B

Dane techniczne

Model	ZPE HX400-2.1B
Nr katalogowy	HZPE0400B2W01
Pojemność magazynowa	378 l
Waga netto	143 kg
Średnica zewnętrzna	700 mm
Wysokość całkowita	1655 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	91 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	1,65 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	48kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	1106l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	0,97 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	25 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	614l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	283 mm
Anoda boczna, GW ¾"	268 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	238 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	1408 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1"	238 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1"	778 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1"	938 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1"	1253 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	508 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1096 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	858 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1018 mm
Króciec termometru, GW ½"	1408 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX400-2.1B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm

Podgrzewacze ZPE HX500-2.1B

Dane techniczne

Model	ZPE HX500-2.1B
Nr katalogowy	HZPE0500B2W01
Pojemność magazynowa	443 l
Waga netto	166 kg
Średnica zewnętrzna	700 mm
Wysokość całkowita	1900 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	105 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	2,06 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	60kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	1278l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	0,96 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	31 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	762l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	283 mm
Anoda boczna, GW ¾"	268 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	238 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	1658 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1"	238 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1"	913 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1"	1073 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1"	1388 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	576 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1231 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	993 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1184 mm
Króciec termometru, GW ½"	1658 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX500-2.1B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	70 mm

Podgrzewacze ZPE HX800-2.1B

Dane techniczne

Model	ZPE HX800-2.1B
Nr katalogowy	HZPE0800B2W01
Pojemność magazynowa	763 l
Waga netto	248 kg
Średnica zewnętrzna	990 mm
Wysokość całkowita	1770 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	135 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	8 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	2,45 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	69kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	1401l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	1,46 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	41 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	958l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 300	459 mm
Anoda boczna, GW ¾"	411 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1 1/2"	331 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1 1/2"	1372 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1 1/2"	331 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1 1/2"	881 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1 1/2"	1025 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1 1/2"	1375 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	606 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1200 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	953 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1025 mm
Króciec termometru, GW ½"	1372 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX800-2.1B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Izolacja rozbieralna Neodull/2
Grubość	70 mm

Podgrzewacze ZPE HX1000-2.1B

Dane techniczne

Model	ZPE HX1000-2.1B
Nr katalogowy	HZPE1000B2W01
Pojemność magazynowa	952 l
Waga netto	289 kg
Średnica zewnętrzna	990 mm
Wysokość całkowita	2100 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	146 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	8 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	3,18 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	90kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	1917l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	1,49 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	43 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	958l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 300	459 mm
Anoda boczna, GW ¾"	411 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1 1/2"	331 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1 1/2"	1727 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1 1/2"	331 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1 1/2"	1046 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1 1/2"	1262 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1 1/2"	1612 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	689 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1437 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	1154 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1262 mm
Króciec termometru, GW ½"	1727 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX1000-2.1B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Izolacja rozbieralna Neodull/2
Grubość	70 mm