

Podgrzewacze ZPE HX200-2.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX200-2.2B
Nr katalogowy	HZPE0200B2W02
Pojemność magazynowa	184 l
Waga netto	102 kg
Średnica zewnętrzna	600 mm
Wysokość całkowita	1230 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Straty postojowe	61 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	0,64 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	15kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	377 l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	1,65 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	40 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	973 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	287 mm
Anoda boczna, GW ¾"	272 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	242 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	982 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1"	242 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1"	462 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1"	562 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1"	982 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	352 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	772 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	512 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	735 mm
Króciec termometru, GW ½"	982 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX200-2.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm

Podgrzewacze ZPE HX300-2.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX300-2.2B
Nr katalogowy	HZPE0300B2W02
Pojemność magazynowa	272 l
Waga netto	164 kg
Średnica zewnętrzna	600 mm
Wysokość całkowita	1760 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Straty postojowe	69 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	1,14 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	27kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	672 l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	3,12 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	75 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	1840 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	287 mm
Anoda boczna, GW ¾"	272 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	242 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	1512 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1"	242 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1"	582 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1"	742 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1"	1492 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	412 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1117 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	662 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1088 mm
Króciec termometru, GW ½"	1512 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX300-2.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm

Podgrzewacze ZPE HX400-2.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX400-2.2B
Nr katalogowy	HZPE0400B2W02
Pojemność magazynowa	369 l
Waga netto	177 kg
Średnica zewnętrzna	700 mm
Wysokość całkowita	1655 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	91 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	1,51 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	36kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	890 l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	3,06 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	73 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	1805 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	283 mm
Anoda boczna, GW ¾"	268 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	238 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	1408 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1"	238 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1"	608 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1"	768 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1"	1408 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	423 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1088 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	688 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1018 mm
Króciec termometru, GW ½"	1408 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX400-2.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm

Podgrzewacze ZPE HX500-2.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX500-2.2B
Nr katalogowy	HZPE0500B2W02
Pojemność magazynowa	431 l
Waga netto	212 kg
Średnica zewnętrzna	700 mm
Wysokość całkowita	1900 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	105 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	10 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	1,51 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	36kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	890 l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	4,21 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	101 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	2483 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 180	283 mm
Anoda boczna, GW ¾"	268 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1"	238 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1"	1658 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1"	238 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1"	608 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1"	738 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1"	1658 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	423 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1198 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	673 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1184 mm
Króciec termometru, GW ½"	1658 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX500-2.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Pianka poliuretanowa
Grubość	50 mm

Podgrzewacze ZPE HX800-2.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX800-2.2B
Nr katalogowy	HZPE0800B2W02
Pojemność magazynowa	746 l
Waga netto	294 kg
Średnica zewnętrzna	990 mm
Wysokość całkowita	1770 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	135 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	8 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	2,44 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	59kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	1439 l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	4,54 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	109 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	2677 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 300	459 mm
Anoda boczna, GW ¾"	411 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1 1/2"	331 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1 1/2"	1372 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1 1/2"	331 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1 1/2"	661 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1 1/2"	802 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1 1/2"	1372 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	496 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1087 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	732 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1025 mm
Króciec termometru, GW ½"	1372 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX800-2.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Izolacja rozbieralna Neodull/2
Grubość	70 mm

Podgrzewacze ZPE HX1000-2.2B

Dane techniczne

Model	ZPE HX1000-2.2B
Nr katalogowy	HZPE1000B2W02
Pojemność magazynowa	919 l
Waga netto	346 kg
Średnica zewnętrzna	990 mm
Wysokość całkowita	2100 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Straty postojowe	146 W
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	8 bar
Maksymalna temperatura wody	95 °C
Powierzchnia dolnej (C1) wężownicy	3,66 m ²
Moc wężownicy C1 (60-80°C)	88kW
Wydajność wężownicy C1 (60-80°C)	2158 l/h
Powierzchnia górnej (C2) wężownicy	6,18 m ²
Moc wężownicy C2 (60-80°C)	148 kW
Wydajność wężownicy C2 (60-80°C)	3644 l/h

Wysokość przyłączy

Otwór rewizyjny, Ø 300	459 mm
Anoda boczna, GW ¾"	411 mm
Anoda górna, GW 1 ½"	
Wlot zimnej wody, GW 1 1/2"	331 mm
Wylot ciepłej wody, GW 1 1/2"	1727 mm
Wylot dolnej wężownicy, GW 1 1/2"	331 mm
Wlot dolnej wężownicy, GW 1 1/2"	811 mm
Wylot górnej wężownicy, GW 1 1/2"	977 mm
Wlot górnej wężownicy, GW 1 1/2"	1727 mm
Króciec czujnika temperatury 1, GW ½"	571 mm
Króciec czujnika temperatury 2, GW ½"	1352 mm
Króciec grzałki, GW 1 ½"	894 mm
Króciec cyrkulacji, GW ¾"	1262 mm
Króciec termometru, GW ½"	1727 mm



Stojący podgrzewacz ZPE HX1000-2.2B spełnia funkcję zasobnika ciepłej wody użytkowej. Energia może być dostarczana do zbiornika przez dwa niezależne źródła ciepła dzięki dostępnym wężownicom.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wężownicy górnej umożliwia współpracę ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak pompy ciepła.

Kompaktowa budowa pozwala na montaż w małych pomieszczeniach. Zbiornik wykończony jest szarym płaszczem skay.

Parametry izolacji

Typ	Izolacja rozbieralna Neodull/2
Grubość	70 mm